



Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa 729GM - Batteries Cargo Deep Cycle- Séparateurs Glass Mat

Performance

Tension	12V
Capacité (20 heures)	185Ah
Performances en démarrage à froid (EN1)	1100A

Dimensions

Longueur	513mm
Largeur	223mm
Hauteur	223mm



Poids & Mesures

Poids moyen avec acide	46.9kg
Poids sans acide	-
Volume d'acide	11.3 Litres

Caractéristiques du bac

Type de boîtier	DIN B GM
Schéma de l'élément	3
Système de fixation	N
Poignées	✓
Ventilation latérale	✓
Caractéristiques semi-traction	✓
Type de couvercle	Double (anti-écoulement et sans entretien)

Technologie

Dispositif pare-flammes	✓
Technologie	Ca/Ca
Séparateur	PE & Glass Mat
Taux de charge recommandé	10A



Type de bornes

Schéma de montage des éléments

Système de fixation de la batterie

T1

Standard DIN Post



Date de publication: 06/08/2018 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 729GM - Cargo Deep Cycle Batteries (GM) - Glass Matt Separators

Performance

Voltage	12V
Capacity (20-hour)	185Ah
Cold Cranking Amps (EN1)	1100A

Dimensions

Length	513mm
Width	223mm
Height	223mm



Weights & Measures

Mean Weight with Acid	46.9kg
Dry Weight	-
Acid Volume	11.3 litres

Container Features

Case Type	DIN B GM
Cell Layout	3
Hold Down	N
State of Charge Indicator	-
Handles	✓
End Venting	✓
Semi-Traction Features	✓
Lid Type	SMF Double Lid

Technology

Flame Arrestor	✓
Technology	Ca/Ca
Separator	PE & Glass Mat
VDA Roll Over Test	-
Recommended Charge Rate	10A



Terminal Type

Cell Assembly Layout

Battery Hold-down

T1

Standard DIN Post



Data Sheet generated on 06/08/2018 - E&OE